



TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Pneumatická nýtovačka na nýtovací matice SER3540

Vysoce výkonné a lehké vzduchové nářadí pro sériovou průmyslovou instalaci nýtovacích matic.

Model SER3540 představuje mimořádně efektivní řešení pro montážní linky a nepřetržité výrobní provozy. Díky síle stlačeného vzduchu zaručuje bezkonkurenční rychlost a stoprocentní konzistenci každého spoje. S obrovským pracovním rozsahem od M3 až po M12 a mimořádně nízkou hmotností pouhých 1,6 kg minimalizuje únavu operátora i při dlouhých pracovních směnách a maximalizuje tak produktivitu výroby.

Klíčové vlastnosti stroje

- ✓ **Univerzální rozsah (M3–M12):** Nástroj pokrývá téměř kompletní spektrum běžně používaných nýtovacích matic v průmyslu.
- ✓ **Vysoká rychlost instalace:** Instalační cyklus jedné matice trvá jen zlomek času oproti ručnímu i aku nářadí, což dramaticky zvyšuje efektivitu sériové výroby.
- ✓ **Nízká hmotnost (1,6 kg):** Výborné vyvážení a lehká konstrukce zásadně snižují fyzickou zátěž obsluhy při celodenním používání.
- ✓ **Konzistentní kvalita spoje:** Přesné nastavení zaručuje, že každá matice je zalisována naprosto stejnou tažnou silou (až 18,7 kN).
- ✓ **Ekonomický provoz:** Spotřeba vzduchu pouze 1,5 litru na jeden zdvih zajišťuje nízké provozní náklady.

Parametr	Hodnota
Označení stroje	SER3540
Pracovní rozsah	M3 až M12 (hliník, ocel, nerez)
Maximální tažná síla	18,7 kN
Pracovní zdvih	1,5 až 7 mm
Provozní tlak	5 až 7 bar
Spotřeba vzduchu	1,5 l / zdvih

Parametr	Hodnota
Hmotnost stroje	1,6 kg
Rozměry (Výška × Délka)	264 mm × 270 mm

Základní výbava (Obsah balení)

- Pneumatická nýtovačka SER3540
- **Závitové trny a hubice v sadě:** M4, M5, M6, M8 (*Poznámka: trny pro velikosti M3, M10 a M12 je nutné v případě potřeby dokoupit samostatně*)
- Montážní a servisní klíče
- Návod k obsluze

Typické oblasti použití

- Automobilový průmysl (výrobní a montážní linky).
- Výroba bílé techniky, domácích spotřebičů a elektroniky.
- Velkosériová kovovýroba a zpracování plechů.
- Výroba rozvaděčů, serverových skříní a kovového nábytku.

